

## Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 2202571


Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, Barva otevírače pružiny: zelená

### Vaše výhody

- ✓ Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
- ✓ Montáž bez použití nástrojů
- ✓ Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
- ✓ Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- ✓ Čelní technika připojení push-in
- ✓ Montovatelný na nosnou lištu
- ✓ Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu



### Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 055626 146133
GTIN	4055626146133
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,003 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Polsko
Upozornění	Vyrobena na zakázku (nelze vrátit)

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka [ l ]	10,9 mm
Šířka [ w ]	18,8 mm
Výška [ h ]	21,6 mm

## Konektory desek plošných spojů - HS-CP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 2202571

### Technické údaje

#### Rozměry

Rozteč	5 mm
--------	------

#### Všeobecné

Počet pólů	4
Typ připojení	Technologie Push-in
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	300 V
Jmenovité napětí (II/2)	600 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	8 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	10 mm

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm <sup>2</sup>
	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	16

#### Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

#### Výkresy

# Konektory desek plošných spojů - HSCH-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 2202571

Diagram



Typ: HSCH-SP 2,5-... s HSCH 2,5-...U/... THR 9005

## Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

## ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC001031

## UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

## Aprobace

Aprobace

---

Aprobace

EAC

---

Aprobace Ex

---

## Podrobnosti schválení

EAC		B.01742
-----	--	---------

