



P8 R 2 DIN/DATA

Univerzální 2-kanálový přijímač Poseidon® s komunikačním rozhraním

jednoduché nastavení | možnost integrace do jiných systémů | podpora různých protokolů včetně Modbus RTU

Přijímač modulového typu pro snadnou montáž do rozvaděče se dvěma reléovými výstupy a datovým rozhraním RS485. Výstupní relé lze využít pro přímé ovládání připojených spotřebičů. Komunikační protokol rozhraní RS485 je uživatelsky nastavitelný včetně podpory Modbus RTU. Přijímač tak lze využít pro ovládání AV techniky, jako doplněk řídicích systémů nebo pro vzdálený odečet elektroměru. Je možné jej použít i jako opakováč signálu.

| | |
|---|--|
| Napájení | 230 V \pm 10 % 50 Hz |
| Počet kanálů (relé) | 2 |
| Max. spínaný výkon | 2300 W (žárovky, halogenové žárovky) 1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky) 500 VA / 64 μ F (zářivky) 400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)* |
| Sériové rozhraní | RS485 |
| Stupeň krytí | IP 20 podle ČSN EN 60529 |
| Provozní teplota | -20 \pm 55 °C |
| Rozměry | 3 M |
| Hmotnost | 100 g |
| Ztrátový výkon | max. 2,5 W |
| Provozní kmitočet | 868,3 MHz |
| Dosah | až 150 m (ve volném prostoru) |
| * Lze připojit maximálně 20 kusů žárovek! | |

