



P8 R 4R S, P8 R 4R E, P8 R 4R W 4-kanálový roletový vestavný přijímač Poseidon®

snadné připojení | ovládání rolet i žaluzií | možnost připojení externí antény | opakováč RF signálu

Slouží pro dálkové ovládání až čtyř zařízení, především předokenních rolet a žaluzií. Výstupním prvkem přijímače jsou dvojice relé. Je určen především pro aplikace v komerčních budovách s montáží do podhledů nebo pro vestavbu.

P8 R 4R S

Připojení k napájecímu napětí a stejně tak výstupy přijímače je provedeno pomocí bezšroubových svorek.

P8 R 4R E

Připojení k napájecímu napětí a stejně tak výstupy přijímače je provedeno pomocí konektorů Ensto-net.

P8 R 4R W

Připojení k napájecímu napětí a stejně tak výstupy přijímače je provedeno pomocí konektorů Wieland.

Napájecí napětí	230 V \pm 10 % 50 Hz
Max. spínaný výkon	6 A $\cos \varphi > 0,8$
Počet kanálů	4x motor
Spínací prvky	relé
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 \div +55 °C
Hmotnost	490 g
Připojovací svorky (P8 R 4R S)	bezšroubové 0,5 – 1,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Počet kódů (kombinací)	2 ²⁴
Maximální počet kódů v paměti	32
Celkový max. proud	16 A

