



P8 R DALI IP

Přijímač s DALI výstupem, v krytí IP65

krytí IP65 | integrovaný napájecí zdroj pro DALI sběrnici | opakovač RF signálu | kompatibilní s přístroji Poseidon®

Je určen pro řízení svítidel vybavených DALI předřadníky. V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případě použití SW Poseidon® Asistent a konfiguračního vysílače P8 TR USB je možno využít vlastností DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel. Díky své mechanické konstrukci je vhodný pro použití v průmyslu.

Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz
Napájení sběrnice	max. 20,5 V 130 mA
Max. počet předřadníků	64 ve čtyřech skupinách
Krytí	IP 65 acc. to EN 60529
Provozní teplota	-20 to + 55 °C
Hmotnost	375 g
Bezšroubové připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Kabelové vývodky	Pg11 (ø5 to ø10 mm) + Pg13,5 (ø6 to ø12 mm)
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

