



# P8 TR IP

## Ethernetové rozhraní systému Poseidon®

snadná integrace do jiných systémů | podpora protokolu MODBUS TCP/IP a RTU | Web server | možnost připojení ext. antény

Slouží pro implementaci systému Poseidon® do nadřazených systémů nebo umožňuje jeho ovládání z počítače, tabletu i mobilního telefonu. Lze tak přímo ovládat jednotlivé přijímače, získat informaci o stavu jejich výstupů nebo naměřených hodnot z bezdrátových senzorů pro další zpracování. Nespornou výhodou je možnost konfigurace celé instalace prakticky odkudkoliv pomocí SW Poseidon® Asistent.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Napájecí napětí    | 230 V 50 Hz                            |
| Rozhraní ethernet  | 2× RJ 45 (switch)                      |
| Krytí              | IP20 dle ČSN EN 60529                  |
| Provozní teplota   | -10 ÷ +55 °C                           |
| Přenosová rychlost | 100/10 MBs                             |
| Připojovací svorky | max. 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Provozní kmitočet  | 868 MHz                                |
| Dosah              | až 150 m (ve volném prostoru)          |
| Sériové rozhraní   | RS485 (galvanicky oddělené)<br>a RS232 |

