


Serie
Fissacavi / Cable clamps

Serie
Pressacavi / Cable glands IP68



Poliammide PA6.6 nera Autostingente UL94V0 Temperatura di esercizio di 140°C GWT1775°C (EN60695-2-13) Vite in acciaio zincato CEI EN 60598-1	PA6.6 Self-extinguishing UL94V0 Working temperature of 140°C GWT1775°C (EN60695-2-13) Screw in zinc plated steel	0K701	0K703	0K705
Approvazioni / Approvals				

Descrizione - Description	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Fissacavo Cable clamp	0K701	0K703	0K705																
Codice fissacavo + vite stessa Code of cable clamp + unscrewed screw	45117.48			45116.48															
Codice fissacavo senza vite Code of cable clamp without screw	45117.00			45116.00															
A Diametro esterno / External diameter					3 x 1.5 mm ²	5 x 2.5 mm ²	3 x 16 AWG	3 x 14 AWG	3 x 12 mm ²	5 x 10 mm	6-12 mm	10-14 mm	13-18 mm	18-25 mm	22-32 mm	32-38 mm	37-44 mm		
B Altezza totale / Total height							28 mm	31 mm	33 mm	33 mm	36 mm	41 mm	45 mm	55 mm	56 mm	56 mm	56 mm		
C Altezza dado / Nut height								8 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	11 mm	15.5 mm	16 mm	15.5 mm	15.5 mm		
D Larghezza corpo / Body width								17 mm	21 mm	24 mm	26 mm	29 mm	36 mm	44 mm	54 mm	62 mm	65 mm		
E Spessore o altezza totale / Total thickness or height					23 mm	26 mm	23 mm	26 mm	29 mm	33 mm	38 mm	48 mm	57 mm	65 mm	65 mm	65 mm	68 mm		
F Lunghezza / Length					26 mm														
G Larghezza / Width						20 mm	20 mm	29 mm											
H Interasse piloni o fori di fissaggio Interaxis between fixing pins or holes							58.5 mm	44 mm											
I Ø Diametro dei piloni o fori / Pins or holes diameter								28 mm	15 mm	18.5 mm	20.5 mm	22.5 mm	28.5 mm	37 mm	47 mm	54 mm	59.5 mm		
L Vite serracavo / Cable clamp screw									38 mm		31 mm								
M Imballo / Box										3.4 mm	8 mm								
N Note / Notes																			
O Altri colori sull'richiesta / Other colours on demand																			
P Pressacavi / Cable glands																			



Legenda delle quote
Legend for dimensions

Corpo e dado in poliammide PA6 grigia Gommini in neoprene nero Autostingente UL94V1 (UL94V0 per gomma) Temperatura di esercizio di 100°C GWT1775°C (EN60695-2-13) Grado di protezione IP68 Filetto tipo PG	Corpo e dado in poliammide PA6 grigia Gommini in black neoprene Self-extinguishing UL94V1
	Seals in black neoprene Self-extinguishing UL94V1
	Working temperature of 100°C
	GWT1775°C (EN60695-2-13)
	Protection degree IP68
	Connecting thread type PG
	Approvazioni / Approvals
	UL514B
	Legenda delle quote Legend for dimensions
	PG 7 PG 9 PG 11 PG 13.5 PG 16 PG 21 PG 29 PG 36 PG 42 PG 48