

ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra



1072531

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl, uzavřený, Kryt pouzdra, šířka: 25 mm, výška: 100 mm, hloubka: 14,35 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)



Vaše výhody

- Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
- Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
- Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
- Osmipólové konektory na nosnou lištu s paralelními kontakty a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly

Obchodní data

Objednací číslo	1072531
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	ACH
Kód výrobku	ACHAED
GTIN	4055626765310
Hmotnost/kus (včetně obalu)	9,64 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	7,2 g
Číslo celní sazby	85389099
Země původu	DE

ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra



1072531

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>

Technické údaje


Poznámky

Montážní pokyny	Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení.
-----------------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Horní díl pouzdra
Druh pouzdra	Pouzdro na nosnou lištu
Řada pouzder	ICS
Produktová řada	ICS25-..100X..
Větrací otvor k dispozici	ne

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	25 mm
Výška	100 mm
Hloubka	14,35 mm
Hloubka od spodní části opěrné plochy	11,9 mm

Design desky plošných spojů

Síla desek plošných spojů	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Údaje o materiálu

Barva (Horní díl pouzdra)	černá (RAL 9005)
Materiálem Horní díl pouzdra	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
CTI dle IEC 60112	600
Povrchové vlastnosti	neupravený

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Vibrační zkouška

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvence	10 - 150 - 10 Hz
Rychlost rozmitání	1 oktáva/min.
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Zrychlení	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)

Zkušební doba na jednu osu	2,5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z

Zkouška žhavým drátem

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Teplota	850 °C
Doba působení	30 s

Tepelná odolnost / zkouška kuličkou

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Teplota	125 °C
Délka trvání zkoušky	1 h
Síla	20 N

Mechanická pevnost / padací buben

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Výška zdvihu	50 cm
Frekvence	50

Otřesy

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma rázu	polosinusová forma
Zrychlení	15g
Doba trvání rázu	11 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Specifikace zkoušky	VDMA 24364:2018-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Stupeň ochrany (IP kód)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Výsledek krytí IP kód	IP20

Okolní podmínky

Max. dosažitelný kód IP	IP20
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 55 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	80 %

Údaje o desce plošných spojů

Způsob upevnění desky plošných spojů	Zasunutí
Síla desek plošných spojů	1,4 mm ... 1,8 mm

Montáž

ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra

1072531

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>



Způsob montáže	Zasunout
----------------	----------

Údaje o balení

Způsob balení	zabaleno v krabici
Typ přebalení	Lepenka

Výkresy

Výkres v měřítku



Schematické znázornění pro ilustraci rozměrů výrobku. Obrázek nepředstavuje požadovaný výrobek. Další podrobnosti jsou uvedeny na nákresech výrobku v záložce „Soubory ke stažení“.

ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra

1072531

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>



Schválení

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>



UL osvědčení

ID schválení: E240868

ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra



1072531

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1072531>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com