

## FUSIBILI NORD AMERICA - UL/CSA

North American series - UL/CSA | Fusibles Amérique du Nord - UL/CSA



### FUSIBILI SERIE FWH Fuses FWH series | Fusibles série FWH

Caratteristica	Characteristic	Caractéristique
Extra rapidi	High speed	Ultra rapides
<b>Tensione</b> 500Vac / 500Vdc	<b>Voltage</b> 500Vac / 500Vdc	<b>Tension</b> 500Vac / 500Vdc
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 200.000A (Vac) 50.000A (Vdc)	<b>Breaking capacity</b> 200.000A (Vac) 50.000A (Vdc)	<b>Pouvoir de coupure</b> 200.000A (Vac) 50.000A (Vdc)
<b>Cod. omologazione</b> Bussmann: FWH	<b>Approval code</b> Bussmann: FWH	<b>Code d'homologation</b> Bussmann: FWH

pag. 108-120



Corrente nominale	Codice	I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s)	Potenza dissipata	Peso g	
Rated current Courant nominal	Code Code	I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s) I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s)	Power loss Puissance dissipée	Weight g Poids g	
35 A	ULFWH-35B	150	8 W	63,9	5
40 A	ULFWH-40B	320	7,5 W	63,9	5
45 A	ULFWH-45B	450	7,5 W	63,9	5
50 A	ULFWH-50B	670	7,5 W	63,9	5
60 A	ULFWH-60B	900	9,9 W	63,9	5
70 A	ULFWH-70B	900	10,6 W	94,5	1
80 A	ULFWH-80B	1400	12,7 W	94,5	1
90 A	ULFWH-90B	1600	15 W	94,5	1
100 A	ULFWH-100B	2000	17 W	94,5	1
125 A	ULFWH-125B	3500	25 W	148,5	1
150 A	ULFWH-150B	4600	30 W	148,5	1
175 A	ULFWH-175B	6200	35 W	148,5	1
200 A	ULFWH-200B	8500	40 W	148,5	1
225 A	ULFWH-225A	23300	39 W	256,5	1
250 A	ULFWH-250A	32200	41 W	256,5	1
275 A	ULFWH-275A	40300	46 W	256,5	1
300 A	ULFWH-300A	49800	51 W	256,5	1
325 A	ULFWH-325A	63800	53 W	256,5	1
350 A	ULFWH-350A	72900	58 W	256,5	1
400 A	ULFWH-400A	96700	65 W	256,5	1
450 A	ULFWH-450A	127000	74 W	450,0	1
500 A	ULFWH-500A	149000	84 W	450,0	1
600 A	ULFWH-600A	206000	108 W	450,0	1
700 A	ULFWH-700A	298000	120 W	963,0	1
800 A	ULFWH-800A	409000	129 W	963,0	1
o 1000 A	ULFWH-1000A	450000	145 W	2079,0	1
o 1200 A	ULFWH-1200A	600000	180 W	2079,0	1
o* 1400 A	ULFWH-1400A	1000000	210 W	5247,9	1
o* 1600 A	ULFWH-1600A	1400000	230 W	5247,9	1

\* Non omologati  
Not approved  
Non homologué

o 500Vdc non omologato  
500Vdc not approved  
500Vdc non homologué

pronta  
in stock  
en stock



### FUSIBILI SERIE FWP Fuses FWP series | Fusibles série FWP

Caratteristica	Characteristic	Caractéristique
Extra rapidi	High speed	Ultra rapides
<b>Tensione</b> 700Vac / 700Vdc	<b>Voltage</b> 700Vac / 700Vdc	<b>Tension</b> 700Vac / 700Vdc
<b>Corpo</b> Fibra/Melamina	<b>Body</b> Fibre/melamine	<b>Corps</b> Fibre/mélamine
<b>Capacità di rottura</b> 200.000A (Vac) 50.000A / 10.000A (Vdc)	<b>Breaking capacity</b> 200.000A (Vac) 50.000A / 10.000A (Vdc)	<b>Pouvoir de coupure</b> 200.000A (Vac) 50.000A / 10.000A (Vdc)
<b>Cod. omologazione</b> Bussmann: FWP	<b>Approval code</b> Bussmann: FWP	<b>Code d'homologation</b> Bussmann: FWP

pag. 108-120



Corrente nom.	Codice	Capacità di rottura	I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s)	Pot. dissipata	Peso g	
Rated current Courant nominal	Code Code	Breaking capacity Pouvoir de coupure	I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s) I <sup>t</sup> (A <sup>2</sup> s)	Power loss Puissance dissipée	Weight g Poids g	
5 A	ULFWP-5B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	10	1,5 W	101,25	10
10 A	ULFWP-10B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	20	4 W	101,25	10
15 A	ULFWP-15B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	75	5,5 W	101,25	10
20 A	ULFWP-20B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	180	6 W	101,25	10
25 A	ULFWP-25B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	340	7 W	101,25	10
30 A	ULFWP-30B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	450	9 W	101,25	10
35 A	ULFWP-35B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	160	12 W	108,9	5
40 A	ULFWP-40B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	320	12 W	108,9	5
50 A	ULFWP-50B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	600	12 W	108,9	5
60 A	ULFWP-60B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	950	15,5 W	108,9	5
70 A	ULFWP-70B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	2000	18 W	108	1
80 A	ULFWP-80B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	2400	21 W	108	1
90 A	ULFWP-90B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	2700	25 W	108	1
100 A	ULFWP-100B	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	3500	27 W	108	1
125 A	ULFWP-125A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	7300	28 W	292,5	1
150 A	ULFWP-150A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	11700	32 W	292,5	1
175 A	ULFWP-175A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	16700	35 W	292,5	1
200 A	ULFWP-200A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	22000	43 W	292,5	1
225 A	ULFWP-225A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	31300	45 W	526,5	1
250 A	ULFWP-250A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	42500	48 W	526,5	1
300 A	ULFWP-300A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	71200	58 W	526,5	1
350 A	ULFWP-350A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	95600	65 W	526,5	1
400 A	ULFWP-400A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	125000	78 W	526,5	1
450 A	ULFWP-450A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	137000	94 W	1075,5	1
500 A	ULFWP-500A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	170000	107 W	1075,5	1
600 A	ULFWP-600A	200.000 A (Vac) 10.000 A (Vdc)	250000	122 W	1075,5	1
700 A	ULFWP-700A	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	300000	125 W	544,5	1
800 A	ULFWP-800A	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	450000	140 W	544,5	1
o 900 A	ULFWP-900A	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	530000	150 W	2970	1
o 1000 A	ULFWP-1000A	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	600000	170 W	2970	1
o 1200 A	ULFWP-1200A	200.000 A (Vac) 50.000 A (Vdc)	1100000	190 W	2970	1

pronta  
in stock  
en stock

o 700Vdc non omologati  
700Vdc not approved  
700Vdc non homologué