

TELLUX LARGE D44 / D44 TELLUX T315 LED COB HIGH FLUX / TELLUX LARGE T315 LED COB HIGH FLUX WS / D44K/T3-2LWN-WS-DD

Informazioni sul prodotto




Codice di ordinazione	TELLUX LARGE D44 / D44K/T3-2LWN-WS-DD
Categoria	Calpestabili
Contesti	aree urbane/verdi, facciate e architetture, wellness, spazi d'accesso, sale conferenze, luoghi di culto, illuminazione residenziale
Tipologia di montaggio	con cassaforma
Corpo	Corpo in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione. Cassaforma in tecnopolimero composito ad alta resistenza. Telaio in acciaio inox AISI 316 sabbiato.
Verniciatura	Verniciatura a polveri poliesteri, previo pluritrattamenti contro la corrosione (supera il test di 1500 ore in nebbia salina).
Viteria	Viteria inox AISI 304.
Guarnizioni	Gomma ai siliconi.
Carico statico	5000Kg
Colore standard	IS acciaio inox sabbiato



Dimensioni

Peso (kg)	8.8
D: Diametro totale apparecchio (mm)	315
Volume pezzo imballato (m³)	0.046




Sistema Ottico

Diffusore	Vetro di sicurezza temperato spessore 10 mm - resistente all'urto meccanico e allo sbalzo termico.
Sistema Ottico	Riflettore in PC rivestito in alluminio.
Fascio	wall washer
Emissione	diretta
Orientabile	No
Tilt	Fixed optic



Fotometrie



Sorgenti

MacAdam	Step 3
Flusso Uscente	4341 lm
Tipologia sorgenti	LED COB
Potenza sistema	43W
Temperatura Colore	4000K CRI>80

Elettriche

Tipo gruppo alimentazione	DALI.
Frequenza	50-60Hz
Lifetime	50.000h L80B10 (Ta=25°C)
Ingresso linea	Completo di spezzone di cavo pentapolare H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta.
Montaggio gruppo alimentazione	Integrato
Tensione	220-240V
Accensione separata	No
Emergenza 1E	No
Emergenza 3E	No

Accessori Opzionali

Elettrico

ACS/CR7

Connettore M/F IP68 per cavo $\varnothing 7-12\text{mm}$ $5 \times 0,5-1,5\text{mm}^2$.



ACS/FX05

Box elettrico 3 vie per cablaggio DALI in looping.